

# 桅杆式高空作业平台

## AWP™ 超级系列

### 规格

型号	AWP-25S	
尺寸	英制	公制
工作高度*	30英尺10英寸	9.57米
平台高度	24英尺10英寸	7.57米
▲ 高度-贮藏位置 (标准型)	6英尺6英寸	1.98米
贮藏位置 (粗糙地面/窄型)	6英尺7英寸	2.01米
▲ 后倾** (标准型)	——	——
▲ 长度-贮藏位置 (标准型)	4英尺3.5英寸	1.31米
贮藏位置 (粗糙地面/窄型)	5英尺3英寸	1.60米
▲ 长度-后倾**	——	——
▲ 宽度 (标准型)	2英尺5英寸	0.74米
宽度 (粗糙地面)	2英尺6英寸	0.76米
宽度 (窄型)	1英尺10英寸	0.56米
<b>性能</b>		
承载能力	350磅	159公斤
室内应用:		
▲ 支腿支点支腿间距 (标准型) (粗糙地面/窄型)	5英尺9英寸/5英尺1英寸 5英尺11英寸/4英尺10英寸	1.75/1.55米 1.80/1.47米
▲ 转角接近*** (标准型)	1英尺7英寸	0.48米
转角接近*** (粗糙地面/窄型)	1英尺8英寸	0.51米
▲ 前面/侧面离墙空间 (标准型) (粗糙地面/窄型) 英寸	7英寸/1英尺5英寸 10英寸/1英尺5英寸	0.18/0.43米 0.25/0.43米
户外应用:		
▲ 支腿支点 (长/宽) (标准型)	9英尺9英寸/9英尺2英寸	2.97/2.79米
▲ 转角接近*** (标准型)	2英尺6英寸	0.76米
▲ 前面/侧面离墙空间 (标准型)	2英尺5英寸/3英尺6英寸	0.74/1.07米
工作台尺寸: (长/宽/高)		
标准型	27/26/44.75英寸	0.69/0.66/1.14米
门式	27/26/44.75英寸	0.69/0.66/1.14米
门式窄型	26/20/44.75英寸	0.66/0.51/1.14米
门式超窄	22/18/44.75英寸	0.56/0.46/1.14米
标准玻璃钢	29/26.5/43.5英寸	0.74/0.67/1.10米
<b>动力</b>		
电源-DC型号	12伏直流/110/50-60赫兹或220/50-60赫兹交流	
<b>噪音 &amp; 振动等级</b>		
声压等级 (地面)	<70分贝	<70分贝
声压等级 (平台)	<70分贝	<70分贝
振动	<8英尺2英寸/s <2.5米/s	
<b>重量***</b>		
AC型号 (标准型)	727磅	330公斤
AC型号 (粗糙地面/窄型)	694磅	315公斤
DC型号 (标准型)	817磅	371公斤
DC型号 (粗糙地面/窄型)	780磅	354公斤
压缩空气发动机 (标准型)	——	——
压缩空气发动机 (粗糙地面/窄型)	——	——

### 符合标准

EU Directives: 2006/42/EC - Machinery (harmonized standard EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (EMC); 2006/95/EC (LVD)