

自行式剪型高空作业平台

GS™-1930

规格

型号	GS-1930	
尺寸	英制	公制
最大工作高度*	25英尺6英寸	7.79米
▲最大平台高度 (负载传感系统)	19英尺	5.79米
▲平台高度-贮藏	3英尺3.5英寸	1.00米
▲平台-外侧长度 -延伸长度	5英尺4英寸 8英尺4英寸	1.63米 2.54米
滑移式延伸平台	3英尺	0.91米
▲平台宽度-外侧	2英尺5英寸	0.74米
护栏高度	3英尺7英寸	1.10米
踢脚板高度	6英寸	0.15米
▲高度-贮藏: 护栏升起 护栏折叠	6英尺11英寸 5英尺9英寸	2.11米 1.75米
▲长度-贮藏	6英尺	1.83米
长度-贮藏延伸	8英尺11英寸	2.74米
▲宽度	2英尺6英寸	0.76米
▲轴距	4英尺4英寸	1.32米
▲离地间隙-中心	2.4英寸	0.06米
▲-深坑保护板放下	0.75英寸	0.02米

性能

平台最多可容纳人数*	2/- (室内/室外)	
承载能力	500磅	227公斤
承载能力-延伸平台	250磅	113公斤
行驶速度-贮藏位置	2.5英里/小时	4.0公里/小时
行驶速度-提升位置	0.5英里/小时	0.8公里/小时
爬坡能力-贮藏位置**	25%	25%
转向半径-内侧	0	0
转向半径-外侧	5英尺1英寸	1.55米
上升/下降速度	16 / 29秒	16 / 29秒
控制	比例控制	
驱动	双前轮	
多盘刹车	双后轮	
轮胎-实心无印痕	12 x 4.5 x 8英寸	30 x 11 x 20厘米
行驶高度	全高	

动力

动力源		
液压系统容量	3.75加仑	14.2升

噪音 & 振动等级

声压等级 (地面)	<70分贝	<70分贝
声压等级 (平台)	<70分贝	<70分贝
振动	<8英尺2英寸/s² <2.5米/s²	

重量(CE)****

	2,718磅	1,233公斤
--	--------	---------

符合标准

EU Directives: 2006/42/EC - Machinery (harmonized standard EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (EMC); 2000/14/EC (Outdoor Noise)
GB/T 25849

* 公制工作高度等于平台高度加2米。英制是平台高度加6英尺。
** CE/AUS市场: GS-1930只可在室内使用-最多可容纳2人。
*** 爬坡能力适用于斜坡上驾驶, 详情参阅操作员手册有关斜坡等级级别。
**** 重量将根据选项和所在国家标准而有所不同。

自行式剪型高空作业平台

GS™-1930

特征

标准特征

尺寸

GS-1930

- 24英尺（7.79米）工作高度
- 500磅（227公斤）承载能力

性能

- 半高旋转门的可折叠护栏
- Smart Link™控制系统（操纵杆比例提升&驱动，人性化控制系统）
- 后嵌式充电插座
- 带蓄电池电量显示器的平台控制
- 交流电线至平台
- 随机故障诊断系统
- 系索连接点
- 手动平台下降阀
- 平台和地面控制的紧急停止装置
- 前轮驱动
- 后轮液压制动
- 手动液压刹车释放
- 旋出式组件托盘
- 深坑保护装置
- 倾斜感应器及声音警报
- 下降警报
- LED闪灯
- 电喇叭
- 远程信息处理预接口
- 计时器
- 负载传感系统

动力

- 24伏直流（4个6伏225安时的电池）
- Universal 20安培智能充电器

轻松配置以满足您的需要

平台

- 5英尺4英寸*2英尺5英寸（1.63×0.74米）钢制平台
- 3英尺（0.91米）滑移式延伸平台

动力

- 24伏直流（四个24伏225安培电池）

驱动

- 双前轮驱动

轮胎

- 实心无痕轮胎

选项和附件

性能选项

- AC电源线连接至平台（包括插头、插座、漏电切断保护）
- 空气管连接至平台
- 生物可降解液压油
- GPS跟踪系统⁽²⁾（GPS模块提供机器定位和工作信息）
- 移动警报组件
- 汽车喇叭

动力选项

- 免维护蓄电池
- 低温切断模块



⁽¹⁾ 包括最初二年的订购

⁽²⁾ 仅供可选择型号，请与你所在地的吉尼分公司进一步咨询详细信息

⁽³⁾ 仅适用于室外作业型号
具体选装件请详洽您所在区域的吉尼销售