

桅杆式高空作业平台

AWP™ 超级系列

规格

型号	AWP-36S	
尺寸	英制	公制
工作高度*	42英尺5英寸	13.10米
平台高度	36英尺5英寸	11.10米
▲高度-贮藏位置 (标准型) 贮藏位置 (粗糙地面)	9英尺1.5英寸	2.78米
▲后倾** (标准型)	6英尺3.5英寸	1.92米
▲长度-贮藏位置 (标准型) 贮藏位置 (粗糙地面)	4英尺7英寸	1.40米
▲长度-后倾**	9英尺9英寸	2.97米
▲宽度 (标准型) 宽度 (粗糙地面)	2英尺5英寸	0.74米

性能

承载能力	350磅	159公斤
室内应用:		
▲支腿支点 (长/宽) (标准型) 支腿支点 (长/宽) (粗糙地面)	6英尺11英寸/6英尺3英寸	2.12/1.91米
▲转角接近*** (标准型) 转角接近*** (粗糙地面)	2英尺5英寸	0.74米
▲前面/侧面离墙空间 (标准型) 前面/侧面离墙空间 (粗糙地面)	1英尺2英寸/2英尺1英寸	0.36/0.64米
户外应用:		
▲支腿支点 (长/宽) (标准型) 支腿支点 (长/宽) (粗糙地面)	11英尺7英寸/10英尺11英寸	3.53/3.33米
▲转角接近*** (标准型) 转角接近*** (粗糙地面)	3英尺4英寸	1.02米
▲前面/侧面离墙空间 (标准型) 前面/侧面离墙空间 (粗糙地面)	3英尺4英寸/4英尺4英寸	1.02/1.32米
工作平台尺寸: (长/宽/高)		
标准型	27/26/44.75英寸	0.69/0.66/1.14米
标准门式	27/26/44.75英寸	0.69/0.66/1.14米
窄型门式	26/20/44.75英寸	0.66/0.51/1.14米
超窄门式	22/18/44.75英寸	0.56/0.46/1.14米
标准玻璃钢	29/26.5/43.5英寸	0.74/0.67/1.10米

动力

电源-DC型号	12伏直流/110/50-60赫兹或220/50-60赫兹交流
---------	---------------------------------

噪音 & 振动等级

声压等级 (地面)	<70分贝	<70分贝
声压等级 (平台)	<70分贝	<70分贝
振动	<8英尺2英寸/s	<2.5米/s

重量***

AC型号 (标准型)	1,017磅	461公斤
AC型号 (粗糙地面)	——	——
DC型号 (标准型)	1,107磅	502公斤
DC型号 (粗糙地面)	——	——
压缩空气发动机 (标准型)	——	——
压缩空气发动机 (粗糙地面)	——	——

符合标准

EU Directives: 2006/42/EC - Machinery (harmonized standard EN280:2001+A2:2009) ; 2004/108/EC (EMC) ; 2000/14/EC (Outdoor Noise)